

ASA ATF II

روغن گیربکس اتوماتیک خودرو که به طور خاص با روغن‌های پایه سینتتیک و افزودنی‌های EP فرموله شده است. این محصول به طور خاص مطابق سطح کیفی DEXTRON II تولید شده است. این محصول با دارا بودن قابلیت مقاومت در برابر اکسیداسیون، پایداری در برابر اصطکاک، پایداری برشی و محافظت در برابر فرسایش از سیستم گیربکس خودرو محافظت به عمل می‌آورد.

ویژگی‌ها:

- افزایش‌دهنده طول عمر و قدرت گیربکس
- خواص ضدسایش و تحمل بار بسیار خوب
- قابلیت بالا در عملکرد یکپارچه انتقال دنده‌ها
- کاهش مصرف سوخت
- محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی

سطوح کیفیت:

- DEXTRON II D
- INSO 5814

موارد کاربرد:

این روغن برای استفاده در جعبه دنده‌های اتوماتیک و جعبه فرمان هیدرولیک انواع خودروهای بنزینی و دیزلی و همینطور برای سیستم هیدرولیک بسیاری از دستگاه‌های صنعتی توصیه شده است.

مشخصات:

مشخصات	استاندارد آزمون	ATF II
دانسیته	ASTM-D4052	872
گرانروی در 100°C	ASTM-D445	7.1
شاخص گرانروی	ASTM D2270	150
نقطه ریزش	ASTM D-97	-40
نقطه اشتعال	ASTM D-92	185