



ASA ATF III

روغن گیربکس اتوماتیک خودرو که به طور خاص با روغن‌های پایه سینتتیک و افزودنی‌های EP فرموله شده است. این محصول به طور خاص مطابق سطح کیفی DEXTRON III تولید شده است. این محصول با دارا بودن قابلیت مقاومت در برابر اکسیداسیون، پایداری در برابر اصطکاک، پایداری برشی و محافظت در برابر فرسایش از سیستم گیربکس خودرو محافظت به عمل می‌آورد.

ویژگی‌ها:

- قابلیت عملکرد در محدوده وسیع دمایی
- افزایش‌دهنده طول عمر و قدرت گیربکس
- خواص ضدسایش و تحمل بار بسیار خوب
- سازگاری با آب بندها
- پایداری عالی در برابر کاهش گرانروی
- محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی

سطوح کیفیت:

INSO 5814 ● DEXTRON III D ●

موارد کاربرد:

این روغن برای استفاده در جعبه دنده‌های اتوماتیک و جعبه فرمان هیدرولیک انواع خودروهای بنزینی و دیزلی و همچنین برای سیستم هیدرولیک بسیاری از دستگاه‌های صنعتی توصیه شده است.

مشخصات:

مشخصات	استاندارد آزمون	ATF III
دانسیته	ASTM-D4052	878
گرانروی در 100°C	ASTM-D445	6
شاخص گرانروی	ASTM D2270	157
نقطه ریزش	ASTM D-97	-40
نقطه اشتعال	ASTM D-92	190