

ASA ATF VI

روغن گیربکس اتوماتیک خودرو که به طور خاص با روغن‌های پایه سینتتیک و افزودنی‌های EP فرموله شده است. این محصول به طور خاص مطابق سطح کیفی DEXTRON VI تولید شده است. این محصول با دارا بودن قابلیت مقاومت در برابر اکسیداسیون، پایداری در برابر اصطکاک، پایداری برشی و محافظت در برابر فرسایش از سیستم گیربکس خودرو محافظت به عمل می‌آورد.

ویژگی‌ها:

- قابلیت عملکرد در محدوده وسیع دمایی
- افزایش‌دهنده طول عمر و قدرت گیربکس
- خواص ضدسایش و تحمل بار بسیار خوب
- سازگاری با آب بندها
- پایداری عالی در برابر کاهش گرانشی
- محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی

سطوح کیفیت:

● INSO 5814

● DEXTRON VI

موارد کاربرد:

این روغن برای استفاده در جعبه دنده‌های اتوماتیک و جعبه فرمان هیدرولیک انواع خودروهای بنزینی و دیزلی و همچنین برای سیستم هیدرولیک بسیاری از دستگاه‌های صنعتی توصیه شده است.

مشخصات:

ATF VI	استاندارد آزمون	مشخصات
840	ASTM-D4052	دانسیته
6.2	ASTM-D445	گرانروی در 100°C
160	ASTM D2270	شاخص گرانشی
-45	ASTM D-97	نقطه ریزش
192	ASTM D-92	نقطه اشتعال