

ASA COMP COLD

این محصول، روغن کمپرسور تبریدی با کیفیت عالی است، که با بهره‌گیری از روغن‌های سینتتیک پایه استری و سازگار با گازهای HFC و HCFC می‌باشد که به عنوان روغن کمپرسور تجهیزات برودتی و یخچال‌های صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین با توجه به فرمولاسیون ویژه و مواد افزودنی خاص بکار برده شده در این محصول دارای پایداری و ماندگاری بیشتری نسبت به نمونه‌های مشابه می‌باشد.

ویژگی‌ها:

- پایداری بسیار بالا
- نقطه انجماد بسیار پایین
- سازگاری با گازهای HFC و HCFC
- فاقد هرگونه برش پارافینی
- روانکاری بسیار عالی در دماهای پایین
- محافظت بسیار عالی در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی قطعات

موارد کاربرد:

این محصول جهت استفاده در کمپرسورها، تجهیزات برودتی و یخچال‌های صنعتی و به ویژه تجهیزات برودتی با مبرد R-134a مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین این محصول سازگاری کامل با مبردهای HCFC, HFC, R-507, R-410a, R-407c, R404-a, R509a/b دارد.

مشخصات:

COMP COLD	استاندارد آزمون	مشخصات
960	ASTM-D4052	دانسیته
22	ASTM-D445	گرانروی در 40°C
128	ASTM D2270	شاخص گرانروی
-50	ASTM D-97	نقطه ریزش
225	ASTM D-92	نقطه اشتعال
<0.04	ASTM D-664	عدد اسیدی کل
<50	ASTM D-1533	میزان آب