

ASA COMP PO-4000

این محصول، روغن کمپرسور تمام سینتتیک با کیفیت بسیار عالی می‌باشد که با بهره‌گیری از روغن‌های پایه پلی آلفا اولفین (PAO) با کیفیت عالی و مواد افزودنی خاص و فرمولاسیون ویژه جهت پایداری در برابر اکسیداسیون و تنش‌های حرارتی بالا طراحی و فرموله شده است و جهت استفاده در کمپرسورهای COMPAIR مناسب می‌باشد.

ویژگی‌ها:

- فراریت پایین
- خاصیت جداپذیری عالی روغن از آب
- محافظت بسیار عالی در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی
- عمر طولانی
- مقاومت در برابر ایجاد کف
- پایداری بسیار عالی در برابر اکسیداسیون و تنش‌های حرارتی

سطوح کیفیت:

- DIN 51524 PART 2 (CLP)

موارد کاربرد:

این محصول جهت استفاده در انواع کمپرسورهای رفت و برگشتی و اسکرو و بخصوص کمپرسورهای COMPAIR مناسب می‌باشد.

مشخصات:

PO-4000	استاندارد آزمون	مشخصات
862	ASTM-D4052	دانسیته
48	ASTM-D445	گرانروی در 40°C
135	ASTM D2270	شاخص گرانروی
-33	ASTM D-97	نقطه ریزش
210	ASTM D-92	نقطه اشتعال