



ASA COMP VDL PO

این محصول، روغن کمپرسور تمام سینتتیک با کیفیت بسیار عالی می‌باشد که با بهره‌گیری از روغن‌های پایه پلی آلفا اولفین (PAO) با کیفیت عالی و مواد افزودنی خاص و فرمولاسیون ویژه جهت پایداری در برابر اکسیداسیون و تنش‌های حرارتی بالا طراحی و فرموله شده است و جهت استفاده در انواع کمپرسورهای تیغه‌ای، مارپیچی و رفت و برگشتی و اسکرو مناسب می‌باشد.

ویژگی‌ها:

- فراریت پایین
- خاصیت جدپذیری عالی روغن از آب
- محافظت بسیار عالی در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی
- عمر طولانی
- مقاومت در برابر ایجاد کف
- پایداری بسیار عالی در برابر اکسیداسیون و تنش‌های حرارتی

سطوح کیفیت:

- DIN 51506 (VDL)

موارد کاربرد:

این محصول جهت استفاده در انواع کمپرسورهای تیغه‌ای، مارپیچی و رفت و برگشتی و اسکرو و همچنین تجهیزاتی که نیاز به روغن با خاصیت مقاومت بالا در برابر اکسیداسیون دارند مناسب می‌باشند

مشخصات:

مشخصات	استاندارد آزمون	32	46	68	100	150
دانسیته	ASTM-D4052	840	849	850	845	852
گرانروی در 40°C	ASTM-D445	32	46	68	100	150
شاخص گرانروی	ASTM D2270	137	137	140	142	145
نقطه ریزش	ASTM D-97	-45	-45	-40	-40	-40
نقطه اشتعال	ASTM D-92	205	210	210	220	220