



ASA COMP VDL

این محصول، روغن کمپرسور با کیفیت عالی می‌باشد که با بهره‌گیری از روغن‌های پایه معدنی با کیفیت عالی و مواد افزودنی خاص و فرمولاسیون ویژه جهت پایداری در برابر اکسیداسیون و تنش‌های حرارتی بالا طراحی و فرموله شده است و جهت استفاده در انواع کمپرسورهای تیغه‌ای، مارپیچی و رفت و برگشتی و اسکرو مناسب می‌باشد.

ویژگی‌ها:

- مقاومت در برابر ایجاد کف
- پایداری بسیار عالی در برابر اکسیداسیون و تنش‌های حرارتی

- فراریت پایین
- خاصیت جداپذیری عالی روغن از آب
- محافظت بسیار عالی در برابر خوردگی و زنگ زدگی

سطوح کیفیت:

- DIN 51506 (VDL)

موارد کاربرد:

این محصول جهت استفاده در انواع کمپرسورهای تیغه‌ای، مارپیچی و رفت و برگشتی و اسکرو مناسب می‌باشد.

مشخصات:

150	100	68	46	32	استاندارد آزمون	مشخصات
910	908	910	905	905	ASTM-D4052	دانسیته
150	100	68	46	32	ASTM-D445	گرانروی در 40°C
101	102	103	102	101	ASTM D2270	شاخص گرانروی
-18	-18	-18	-18	-18	ASTM D-97	نقطه ریزش
230	224	224	212	205	ASTM D-92	نقطه اشتعال