



ASA GASMOTOR MA

این محصول یک روغن موتور گازسوز، برای انواع موتورهای ثابت و خودرویی که با استفاده از روغن‌های پایه معدنی مرغوب و مواد افزودنی ویژه با سطح کیفی API CF جهت استفاده در ژنراتورهای گازی، موتورهای دوزمانه و چهارزمانه گازسوز که نیاز به روغن با خاکستر سولفاته متوسط دارند استفاده می‌شود.

ویژگی‌ها:

- مقاومت بالا در برابر حرارت و اکسایش
- افزایش‌دهنده طول عمر و قدرت موتور
- محافظت از موتور تحت هر شرایط آب و هوایی
- حفظ گرانروی روغن در دماهای عملیاتی بالا
- محافظت از پیستون و سیلندر در مقابل سائیدگی و خراشیدگی

سطوح کیفیت:

- API CF

موارد کاربرد:

جهت استفاده در انواع ژنراتورهای گازسوز و موتورهای دوزمانه و چهارزمانه گازسوز که نیازمند روغنی با خاکستر سولفاته متوسط می‌باشند مناسب است.

مشخصات:

40	استاندارد آزمون	مشخصات
892	ASTM-D4052	دانسیته
15	ASTM-D445	گرانروی در 100°C
94	ASTM D2270	شاخص گرانروی
-21	ASTM D-97	نقطه ریزش
235	ASTM D-92	نقطه اشتعال
5.7	ASTM D-2896	قلیائیت کل
0.6	ASTM D874	خاکستر سولفاته