



ASA GEAR EP

این محصول، روغن گیربکس صنعتی است که از قابلیت فشار پذیری (EP) بالایی برخوردار بوده و با بهره‌گیری از روغن‌های پایه معدنی با کیفیت عالی و مواد افزودنی فشارپذیر و ضدسایش منحصر به فرد جهت روانکاری چرخ دنده‌های انتقال قدرت و چرخ‌دنده‌های تحت بار سنگین در صنایع مختلف استفاده می‌شود.

ویژگی‌ها:

- خاصیت جدا پذیری عالی روغن از آب
- خاصیت پایداری حرارتی و اکسیداسیون بالا
- محافظت بسیار خوب در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی
- مقاومت در برابر ایجاد کف
- خاصیت ضدسایش و تحمل بار بسیار خوب

سطوح کیفیت:

Us steel 224 ●

ISIRI 2974 ●

DIN 51517 PART 3 ●

موارد کاربرد:

این محصول در انواع گیربکس دنده‌های مارپیچ، هیپوئید، حلزونی و یاتاقان‌های ساده در صنایع مختلف از جمله صنایع فولاد، معادن، سیمان، آلومینیوم، ذوب‌آهن و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مشخصات:

1000	680	460	320	220	150	100	68	استاندارد آزمون	مشخصات
865	865	865	855	855	855	855	855	ASTM-D4052	دانسیته
1000	680	460	320	220	150	100	68	ASTM-D445	گرانروی در 40°C
107	105	100	99	99	96	98	98	ASTM D2270	شاخص گرانروی
-6	-9	-9	-15	-18	-18	-18	-21	ASTM D-97	نقطه ریزش
210	200	200	200	190	190	190	190	ASTM D-92	نقطه اشتعال