



ASA HYDROL C

این محصول یک روغن هیدرولیک مناسب جهت استفاده در سیستم‌های هیدرولیکی و گردشی با عملکرد مطلوب بوده که با بهره‌گیری از روغن‌های پایه مرغوب و مواد افزودنی ویژه، جهت روانکاری سیستم‌های گردشی و هیدرولیکی متعدد تولید گردیده است.

ویژگی‌ها:

- مقاومت عالی در برابر تشکیل کف
- قابلیت جدایذیری عالی روغن از آب
- محافظت بسیار عالی در برابر خوردگی و زنگزدگی

- عدد NAS بسیار پایین
- قابلیت فیلتر شدن بسیار عالی
- پایداری حرارتی و اکسیداسیون بسیار بالا

سطحه کیفیت:

DIN 51524 PART 1 (HL) •

موارد کاربرد:

این محصول در سیستم‌های هیدرولیکی و گردشی مانند سیستم‌های دارای چرخ‌دنده‌های بسته، چرخ زنجیرها، یاتاقان‌های ساده و ضداصطکاک، موتور پمپ‌های الکتریکی، دستگاه‌های نساجی و تجهیزاتی که نیاز به روغن‌های گردشی R&O (با ماده افزودنی ضدزنگ و ضدآکسیداسیون) دارند قابل استفاده است.

مشخصات:

مشخصات	استاندارد	460	320	220	150	100	68	46	32	22
دانسیته	ASTM-D4052	887	886	885	884	889	886	887	885	885
گرانروی در 40°C	ASTM-D445	460	320	220	150	100	68	46	32	22
شاخص گرانروی	ASTM D2270	96	98	98	96	95	99	98	99	98
نقطه ریزش	ASTM D-97	-15	-15	-15	-18	-21	-21	-24	-27	-30
نقطه اشتعال	ASTM D-92	230	230	230	235	225	220	210	205	205