



ASA HYDROL HFC

این محصول یک روغن هیدرولیک از گروه سیالات هیدرولیک مقاوم در برابر آتش با پایه آب - گلیکول جهت استفاده در سیستم‌های هیدرولیک با ریسک آتش‌سوزی در صنایع ریخته‌گری یا صنایعی که با فلزات مذاب و مشتعل شونده سروکار دارند توصیه می‌شود.

ویژگی‌ها:

- پایداری حرارتی و اکسیداسیون بالا
- روانکاری عالی و خاصیت ضدسایش مطلوب
- محافظت بسیار عالی در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی
- تغییرات بسیار کم گرانشی نسبت به تغییرات دما

سطوح کیفیت:

ISO 6743/4 ●

7TH LUX-REPORT ●

موارد کاربرد:

این محصول در سیستم‌های هیدرولیک با ریسک آتش‌سوزی در صنایع ریخته‌گری یا صنایعی که با فلزات مذاب و مشتعل شونده سروکار دارند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مشخصات:

46	استاندارد	مشخصات
1045	ASTM-D4052	دانسیته
46	ASTM-D445	گرانشی در 40°C
180	ASTM-D2270	شاخص گرانشی
-36	ASTM D-97	نقطه ریزش
290	ASTM D-92	نقطه اشتعال