

ASA HYDROL HFDR

این محصول یک روغن هیدرولیک تمام سینتتیک از گروه سیالات هیدرولیک مقاوم در برابر آتش با پایه تری آریل فسفات جهت استفاده در سیستم‌های هیدرولیک گردش توربین‌های گاز و بخار توصیه می‌شود.

ویژگی‌ها:

- پایداری حرارتی و اکسیداسیون بالا
- روانکاری عالی و خاصیت ضدسایش مطلوب
- محافظت بسیار عالی در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی
- تغییرات بسیار کم گرانشی نسبت به تغییرات دما

سطوح کیفیت:

SIEMENS TLV 9012/02 ●

ISO 6743/4 ●

ISO 12922 ●

موارد کاربرد:

این محصول در سیستم‌های هیدرولیک با ریسک آتش‌سوزی در صنایع ریخته‌گری یا صنایعی که با فلزات مذاب و مشتعل شونده سروکار دارند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مشخصات:

46	استاندارد	مشخصات
LIGHT YELLOW	VISUAL	رنگ
46	ASTM-D445	گرانروی در 40°C
1130	ASTM-D1298	دانسیته
0.05	ASTM D-664	عدد اسیدی کل
0.05	ASTM D-6304	میزان آب
260	ASTM D-92	نقطه اشتعال
360	ASTM D-92	نقطه آتش