

ASA HYDROL HFDU

این محصول یک روغن هیدرولیک از گروه سیالات هیدرولیک مقاوم در برابر آتش با پایه استری (POE) جهت استفاده در سیستم‌های هیدرولیک با ریسک آتش‌سوزی در صنایع ریخته‌گری یا صناعی که با فلزات مذاب و مشتعل شونده سروکار دارند توصیه می‌شود.

ویژگی‌ها:

- روانکاری عالی و خاصیت ضدسایش مطلوب
- تغییرات بسیار کم گرانروی نسبت به تغییرات دما
- پایداری حرارتی و اکسیداسیون بالا
- محافظت بسیار عالی در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی

سطوح کیفیت:

7TH LUX-REPORT ●

موارد کاربرد:

این محصول در سیستم‌های هیدرولیک با ریسک آتش‌سوزی در صنایع ریخته‌گری یا صناعی که با فلزات مذاب و مشتعل شونده سروکار دارند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مشخصات:

مشخصات	استاندارد	46	68
دانسیته	ASTM-D4052	920	930
گرانروی در 40°C	ASTM-D445	46	68
گرانروی در 100°C	ASTM-D445	9.7	11.5
نقطه ریزش	ASTM D-97	-40	-36
نقطه اشتعال	ASTM D-92	285	285