



ASA MOTOR SL

این محصول، یک روغن موتور بنزینی با پایه تمام سینتتیک و کارایی عالی با استفاده از مواد افزودنی ویژه جهت استفاده در خودروهای سواری بنزینی و با تکنولوژی بالا با خواص پایداری حرارتی بالا، پایداری اکسیداسیون عالی، شاخص گرانروی بالا، پاک‌کنندگی عالی و افزایش طول عمر موتور جهت استفاده در موتورهایی که برای آنها سطح کیفی روغن API SL توصیه شده، طراحی و تولید شده است.

ویژگی‌ها:

- مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون در شرایط دمایی بالا
- محافظت بسیار عالی در مقابل خوردگی، سایش و زنگ‌زدگی
- خاصیت پاک‌کنندگی رسوبات ناشی از احتراق و اکسیداسیون
- محافظت بسیار عالی موتور در دمای بالا
- پایداری برشی عالی با حفظ ویسکوزیته روغن
- افزایش فواصل تعویض روغن و کاهش آلاینده‌ها

سطوح کیفیت:

INSO 22261 ●

API SL ●

موارد کاربرد:

این محصول جهت استفاده در موتور خودروهای بنزینی که سازنده خودرو روغنی با سطح کیفی API SL برای آنها پیشنهاد کرده است توصیه می‌گردد.

مشخصات:

| 20W50 | 10W40 | استاندارد آزمون | مشخصات |
|-------|-------|-----------------|------------------|
| 888 | 875 | ASTM-D4052 | دانسیته |
| 19.8 | 15.3 | ASTM-D445 | گرانروی در 100°C |
| 135 | 149 | ASTM D2270 | شاخص گرانروی |
| -24 | -30 | ASTM D-97 | نقطه ریزش |
| 220 | 230 | ASTM D-92 | نقطه اشتعال |
| 8.5 | 8.5 | ASTM D-2896 | قلیائیت کل |