



ASA MOTOR SM

این محصول، یک روغن موتور بنزینی با پایه تمام سینتیک و کارایی عالی با استفاده از مواد افزودنی ویژه جهت استفاده در خودروهای سواری بنزینی و با تکنولوژی بالا با خواص پایداری حرارتی بالا، پایداری اکسیداسیون عالی، شاخص گرانروی بالا، پاک‌کنندگی عالی و افزایش طول عمر موتور جهت استفاده در موتورهایی که برای آنها سطح کیفی روغن API SM توصیه شده، طراحی و تولید شده است.

ویژگی‌ها:

- عملکرد آسان استارت موتور در هوای سرد
- مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون در شرایط دمایی بالا
- پایداری برشی عالی با حفظ ویسکوزیته روغن
- محافظت بسیار عالی در مقابل خوردگی، سایش و زنگ زدگی
- افزایش فواصل تعویض روغن و کاهش آلینده‌ها
- خاصیت پاک‌کنندگی رسوبات ناشی از احتراق و اکسیداسیون

سطوح کیفیت:

INSO 22261 •

API SM/CF •

API SM •

موارد کاربرد:

این محصول جهت استفاده در موتور خودروهای بنزینی که سازنده خودرو روغنی با سطح کیفی API SM برای آنها پیشنهاد کرده است توصیه می‌گردد.

مشخصات:

مشخصات	استاندارد آزمون	5W30	5W40	5W50
دانسیته	ASTM-D4052	850	855	860
گرانروی در 100°C	ASTM-D445	11.8	15.2	18
شاخص گرانروی	ASTM D2270	162	168	178
نقطه ریزش	ASTM D-97	-36	-36	-39
نقطه اشتعال	ASTM D-92	230	230	235
قلیائیت کل	ASTM D-2896	7	7.6	7.4