



ASA TURBO S

این محصول، روانکار مخصوص انواع توربین‌های بخار، گاز و همچنین انواع توربو کمپرسورها است که به صورت تمام سینتتیک تولید شده و به طور عمده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و نیروگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ویژگی‌ها:

- دارای خاصیت خنک‌کنندگی
- محافظت در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی
- قابلیت جدپذیری آب و هوا بسیار عالی
- سازگار با محیط زیست
- مقاومت در برابر تشکیل کف
- پایداری در برابر اکسیداسیون بسیار بالا

سطوح کیفیت:

- ABB.G12106
- ISO 1447 (PART 1):2000
- DIN 51515 PART 1 & 2

موارد کاربرد:

روغن ASATURBO در توربین‌های گازی و توربین‌های بخار، دنده‌های با سرعت بالا و یاتاقان‌های خاص و انواع توربو کمپرسورها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و نیروگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مشخصات:

150	100	68	46	32	استاندارد آزمون	مشخصات
880	878	863	858	852	ASTM-D4052	دانسیته
150	100	68	46	32	ASTM-D445	گرانروی در 40°C
137	134	129	126	122	ASTM D2270	شاخص گرانروی
-24	-24	-27	-30	-30	ASTM D-97	نقطه ریزش
240	240	238	230	225	ASTM D-92	نقطه اشتعال