



ASA TURBO

این محصول، روانکار مخصوص انواع توربین‌های بخار، گاز و همچنین انواع توربو کمپرسورها است که با استفاده از مرغوب‌ترین انواع روغن‌های پایه معدنی و افزودنی‌های ویژه تولید و به طور عمده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و نیروگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ویژگی‌ها:

- مقاومت در برابر تشکیل کف
- محافظت در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی
- قابلیت جداسازی هوا از روغن بسیار عالی
- عمر طولانی
- پایداری در برابر اکسیداسیون بالا
- قابلیت جدایی آب از روغن بسیار عالی

سطوح کیفیت:

● ABB.G12106

● ISO 1447 (PART 1):2000

● DIN 51515 PART 1 & 2

موارد کاربرد:

روغن ASATURBO در توربین‌های گازی و توربین‌های بخار، دنده‌های با سرعت بالا و یاتاقان‌های خاص و انواع توربو کمپرسورها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و نیروگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مشخصات:

150	100	68	46	32	استاندارد آزمون	مشخصات
860	860	860	860	860	ASTM-D4052	دانسیته
150	100	68	46	32	ASTM-D445	گرانروی در 40°C
101	99	98	98	96	ASTM D2270	شاخص گرانروی
-18	-18	-18	-18	-18	ASTM D-97	نقطه ریزش
228	220	210	210	206	ASTM D-92	نقطه اشتعال